



Hyundai i30 Hatchback

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE								
Typ	5dveřová, 5místná							
MOTOR	1,4i	1,0 T-GDI	1,4 T-GDI	1,6 CRDi				
Typ	zážehový DOHC D-CVVT 16 V	zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 12 V	zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 16 V	vznětový přeplňovaný DOHC, 16 V				
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1 368	998	1 353	1 598				
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	95 NAT	diesel				
Počet válců	4	3	4	4				
Kompresní poměr	10,5:1	10,0:1	10,0:1	16,0:1	16,0:1	16,0:1		
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	73,3 / 100 / 6 000	88,3 / 120 / 6 000	103 / 140 / 6 000	70 / 95 / 4 000	85 / 115 / 4 000		100 / 136 / 4 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	134 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	280 / 1 500 - 2 250	280 / 1 500 - 2 750	320 / 2 000 - 2 250	280 / 1 500 - 3 000 320 / 2 000 - 2 250	
Příprava směsi	vícebodové vstříkávání	přímé vícebodové vstříkávání	přímé vícebodové vstříkávání	Common Rail				
Objem palivové nádrže (l)	50							
Objem nádrže na AdBlue (l)	-	-	-	12				

MOTOR	1,4i	1,0 T-GDI	1,4 T-GDI		1,6 CRDi				
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ									
Typ převodovky	manuální	manuální	manuální	DCT ¹⁾	manuální	manuální	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾
Počet převodových stupňů	6	6	6	7	6	6	7	6	7
DYNAMIKA									
Maximální rychlost (km/h)	183	190	210	205	178	192	192	200	200
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12,6	11,1	8,9	9,2	11,6	10,9	10,9	10,2	9,9
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)²⁾ NEDC 2.0	pneu 195/65 R15	pneu 195/65 R15 / 205/55 R16	pneu 205/55 R16 / 225/45 R17		pneu 195/65 R15	pneu 195/65 R15 / 205/55 R16		pneu 205/55 R16 / 225/45 R17	
Cyklus - městský	7,8 - 7,9	6,4 - 6,5	6,9 - 7,2	6,5 - 6,7	4,3 - 4,4	4,5 - 4,7	4,4	4,7 - 4,9	4,5 - 4,6
- mimoměstský	5,2	4,8 - 4,9	4,9 - 5,1	4,8 - 5,1	3,5 - 3,7	3,8 - 4,0	3,8 - 3,9	3,8 - 4,2	3,9 - 4,1
- kombinovaný	6,2	5,4 - 5,5	5,7 - 5,9	5,4 - 5,7	3,8 - 3,9	4,1 - 4,3	4,0 - 4,1	4,1 - 4,4	4,1 - 4,3
Emise CO ₂ (g/km) ²⁾ - městský	179 - 182	146 - 149	159 - 164	148 - 153	112 - 115	119 - 124	115	122 - 128	117 - 121
- mimoměstský	119 - 120	110 - 113	113 - 117	109 - 117	91 - 97	100 - 105	99 - 102	99 - 109	101 - 108
- kombinovaný	141 - 143	123 - 126	130 - 134	123 - 130	99 - 104	107 - 112	105 - 107	108 - 116	107 - 113
HMOTNOSTI (kg)									
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 260 - 1 407	1 295 - 1 444	1 310 - 1 458	1 342 - 1 490	1 388 - 1 487	1 388 - 1 487	1 418 - 1 566	1 388 - 1 536	1 418 - 1 566
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1 760	1 800	1 820	1 850	1 880	1 880	1 910	1 880	1 910
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 200	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600				650				
Nosnost střechy (kg)	80 ³⁾								
ROZMĚRY									
Celková délka (mm)					4 340				
Celková šířka (mm)					1 795				
Celková výška (mm)					1 455				
Rozvor (mm)					2 650				
Rozchod vpředu (mm) 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17					1 573 / 1 565 / 1 559				
Rozchod vzadu (mm) 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17					1 581 / 1 573 / 1 567				
Poloměr otáčení (m)					5,3				
Minimální světlá výška (mm)					140				
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/					395 / 1 301				
PODVOZEK									
Přední náprava	typ McPherson se stabilizátorem								
Zadní náprava	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou ⁴⁾	víceprvková			víceprvková			
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové								

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu.

2) Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

3) Na vozidla vybavená panoramatickou střechou nelze namontovat střešní nosič.

4) Pro výbavu Style a vyšší víceprvková zadní náprava.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

www.hyundai.cz