



	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDI SCR ISG MHEV	1.6 CRDI SCR ISG MHEV	1.6 GDI GPF PHEV
PREVODOVKA						
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st. iMT	Manuální 6st. iMT	-
	-	DCT 7st.	DCT 7st.	-	DCT 7st.	DCT 6st.
MOTOR						
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta	Benzín / elektromotor
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591	1 598	1 598	1 580
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	88 / 6 000	103 / 6 000	150 / 6 000	85 / 4 000	100 / 4 000	77 / 5 700
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min.) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 3 000	280 / 1 500 - 3 000	147 / 4 000
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min.) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	-	320 / 2 000 - 2 250	-
Max. výkon elektromotoru (kW)	-	-	-	-	-	44,5
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	-	-	-	-	-	170
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	-	-	-	-	-	104
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	-	-	-	-	-	265
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,9 : 1	15,9 : 1	13,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,44	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8	72,0 x 97,0
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68	68	69	70	70	67
		67	68		68	
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	74,1 / 3 750	76,6 / 3 750	80,1 / 3 750	74,3 / 3 000	71,5 / 3 000	76,4 / 3 750
		77,6 / 3 750	80,8 / 3 750	-	72,9 / 3 000	
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA						
Maximální rychlost (km / hod.) MT	186	200	220	190	196	16*
Maximální rychlost (km / hod.) AT	-	200	220	-	198	160
Zrychlení 0-100 km / h (s) MT	11,3	9,4	7,6	11,4	10,6	11
Zrychlení 0-100 km / h (s) AT	-	9,5	7,5	-	10,1	-
Spotřeba paliva město (l / 100 km) MT	6,5 - 6,8	7,2 - 7,6	8,6	4,2 - 4,4	4,2 - 4,4	-
Spotřeba paliva město (l / 100 km) AT	-	6,5 - 6,9	7,5 - 7,6	-	4,3 - 4,4	-
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km) MT	4,8 - 5,0	5,3 - 5,4	5,6 - 5,9	3,7 - 3,9	3,9 - 4,1	-
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km) AT	-	5,2 - 5,3	5,5 - 5,8	-	4,0 - 4,4	-
Komb. spotřeba (l / 100 km) MT	5,4 - 5,7	6,0 - 6,2	6,7 - 6,9	3,9 - 4,1	4,0 - 4,2	1,2
Komb. spotřeba (l / 100 km) AT	-	5,7 - 5,9	6,2 - 6,5	-	4,2 - 4,4	-
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) MT	124 - 130	137 - 142	153 - 158	101 - 106	104 - 109	29
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) AT	-	130 - 135	143 - 148	-	108 - 114	-
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (NEDC)	-	-	-	-	-	58
Max. dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 3,3 kW)	-	-	-	-	-	2,25 hod
HMOTNOST (v kg)						
Provozní hmotnost maximální MT	1 458	1 481	1 499	1 547	1 547	1 671
Provozní hmotnost maximální AT	-	1 511	1 527	-	1 571	-
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla MT	1 820	1 840	1 860	1 920	1 920	2 030
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla AT	-	1 860	1 880	-	1 950	-
Max. hmotnost brzděného přívěsu MT	1200	1 410	1 410	1 500	1 500	1 300
Max. hmotnost brzděného přívěsu AT	-	1 410	1 410	-	1 500	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu MT	600	600	600	650	650	600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu AT	-	600	600	-	650	-

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 395 / 1 826 / 1 483 (16"); 1 495 (18")
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 585 / 1 583 - 16" kola , 1 575 / 1 573 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	905 / 840
Minimální světla výška (mm)	16": 172 18": 184
Poloměr otáčení (m)	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	426 / 1 378
Objem palivové nádrže (l)	50
Typ baterie elektropohonu	-
Kapacita baterií	8,9 kWh / 24,7 Ah (360 V)
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	205 / 60 R16 , 235 / 45 R18

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém