



Hyundai i30 kombi

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE							
Typ	5dveřová, 5místná						
MOTOR	1,4i	1,0 T-GDI	1,4 T-GDI	1,6 CRDi			
Typ	zážehový řadový DOHC D-CVVT16 V	zážehový přepíňovaný DOHC D-CVVT12 V	zážehový přepíňovaný DOHC D-CVVT16 V	vznětový přepíňovaný DOHC,16 V			
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1 368	998	1 353	16,0:1		1 582	
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	95 NAT	16,0:1		diesel	
Počet válců	4	3	4	16,0:1		4	
Kompresní poměr	10,5:1	10,0:1	10,0:1	16,0:1		16,0:1	
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	73,3 / 100 / 6 000	88,3 / 120 / 6 000	103 / 140 / 6 000	85 / 115 / 4000		100 / 136 / 4 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	134 / 4 000	172 / 1 500 – 4 000	242 / 1 500 – 3 200	280 / 1 500 – 2 750	320 / 2 000 – 2 250	280 / 1 500 – 3 000	
Příprava směsi	vícebodové vstříkování			Common Rail			
Objem palivové nádrže (l)	50						
Objem nádrže na AdBlue (l)	-	-	-	12			

MOTOR	1,4i	1,0 T-GDI	1,4 T-GDI		1,6 CRDi			
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ								
Typ převodovky	manuální	manuální	manuální	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾
Počet převodových stupňů	6	6	6	7	6	7	6	7
DYNAMIKA								
Maximální rychlost (km/h)	183	190	210	205	192	192	200	200
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12,9	11,3	9,1	9,4	11,1	11,1	10,4	10,1
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)²⁾ NEDC 2.0								
	pneu 195 / 65 R15	pneu 195 / 65 R15 / 205 / 55 R16	pneu 205 / 55 R16 / 225 / 45 R17		pneu 195 / 65 R15 / 205 / 55 R16		pneu 205 / 55 R16 / 225 / 45 R17	
Cyklus - městský	7,8 - 7,9	6,4 - 6,5	6,9 - 7,2	6,5 - 6,7	4,5 - 4,7	4,4	4,7 - 4,9	4,5 - 4,6
- mimoměstský	5,2	4,8 - 4,9	4,9 - 5,1	4,8 - 5,1	3,8 - 4,0	3,8 - 3,9	3,8 - 4,2	3,9 - 4,1
- kombinovaný	6,2	5,4 - 5,5	5,7 - 5,9	5,4 - 5,7	4,1 - 4,3	4,0 - 4,1	4,1 - 4,4	4,1 - 4,3
Emise CO ₂ (g/km) ²⁾ - městský	179 - 182	146 - 149	159 - 164	148 - 153	119 - 124	115	122 - 128	117 - 121
- mimoměstský	119 - 120	110 - 113	113 - 117	109 - 117	100 - 105	99 - 102	99 - 109	101 - 108
- kombinovaný	141 - 143	123 - 126	130 - 134	123 - 130	107 - 112	105 - 107	108 - 116	107 - 113
HMOTNOSTI (kg)								
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 285 - 1 439	1 320 - 1 475	1 337 - 1 492	1 369 - 1 525	1 415 - 1 570	1 445 - 1 601	1 415 - 1 570	1 445 - 1 601
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1 800	1 840	1 850	1 880	1 920	1 940	1 920	1 940
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 200	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600				650			
Nosnost střechy (kg)	80							
ROZMĚRY								
Celková délka (mm)	4 585							
Celková šířka (mm)	1 795							
Celková výška (mm)	1 465 (1 475 se střešními ližinami)							
Rozvor (mm)	2 650							
Rozchod vpředu (mm) 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17	1 573 / 1 565 / 1 559							
Rozchod vzadu (mm) 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17	1 581 / 1 573 / 1 567							
Poloměr otáčení (m)	5,3							
Minimální světlá výška (mm)	140							
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/	602 / 1 650							
PODVOZEK								
Přední náprava	typ McPherson se stabilizatorem							
Zadní náprava	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou ³⁾	víceprvková			víceprvková		
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové							

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu.

2) Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

3) Pro výbavu Style a vyšší víceprvková zadní náprava.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

www.hyundai.cz