



Hyundai SANTA FE

TECHNICKÉ ÚDAJE*

KAROSÉRIE				
Typ	5dveřová, 5/6/7místná			
MOTOR	1,6 T-GDI HEV		1,6 T-GDI PHEV	
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	synchronní motor s permanentním magnetem	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem motoru (cm3)	1 598	-	1 598	-
Druh paliva	95 NAT	-	95 NAT	-
Počet válců	4	-	4	-
Kompresní poměr	10,5:1	-	10,5:1	-
Typ akumulátoru elektropohonu	-	lithium polymerová (LiPol)	-	lithium polymerová (LiPol)
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	117,6 / 160 / 5 500	-	117,6 / 160 / 5 500	-
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	265 / 1 500 - 3 500	264 / - 1 700	265 / 1 500 - 3 500	304 / - 2 200
Maximální systémový výkon (kW/k/ot./min.)	158 / 215 / 5 600		185 / 252 / 5 700	
Maximální systémový točivý moment (Nm/ot./min.)	367 / 1 000 - 4 100		367 / 1 000 - 5 100	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstříkávání paliva	-	přímé vícebodové vstříkávání paliva	-
Objem palivové nádrže (l)	67	-	47	-
Objem nádrže AdBlue (l)	-	-	-	-

5 LET Záruka
bez omezení km

8 LET Záruka
na baterii/160 000 km

 **HYUNDAI**

KAROSÉRIE									
Typ	5dveřová, 5/6/7místná								
MOTOR	1,6 T-GDI HEV						1,6 T-GDI PHEV		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ									
Typ převodovky	automatická						automatická		
Počet převodových stupňů	6						6		
Pohon	4x2			4x4			4x4		
DYNAMIKA	5místná	6místná	7místná	5místná	6místná	7místná	5místná	6místná	7místná
Maximální rychlost (km/h)	180			180			180		
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	9,6			9,8			9,3		
HMOTNOSTI									
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 845 - 1 975	1 885 - 2 015	1 900 - 2 030	1 910 - 2 040	1 950 - 2 080	1 965 - 2 095	2 035 - 2 090	2 075 - 2 130	2 090 - 2 145
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 580	2 625	2 640	2 650	2 670	2 675	2 670	2 735	2 740
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 010	1 010	1 010
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Nosnost střechy (kg)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ROZMĚRY									
Celková délka (mm)	4 830								
Celková šířka (mm)	1900 (2009 / 2 206 se sklopenými / s nesklopenými zrcátky)								
Celková výška (mm) bez ližin / s ližinami	1 720 / 1 730 (1 770 / 1 780 pro 21" kola)								
Rozvor (mm)	2 815								
Rozchod vpředu (mm) kola 18" / 20" / 21"	1 646 / 1 637 / 1 643								
Rozchod vzadu (mm) kola 18" / 20" / 21"	1 656 / 1 647 / 1 653								
Poloměr otáčení (m)	5,8								
Minimální světlá výška (mm)	177								
Objem zavazadlového prostoru (l) dle VDA za 1. řadou (max.) / za 2. řadou / za 2. řadou (max.)	2 032 / 711 / 1 075 (6/7 míst: 1 949 / 628 / 992)						2 025 / 704 / 1 068 (6/7 míst: 1 942 / 621 / 985)		
PODVOZEK									
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem								
Zadní náprava	víceprvková								
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové								

* Uvedené technické údaje jsou pouze předběžné a budou se časem upřesňovat a doplňovat.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

www.hyundai.cz